



BK

Până la 2200 kg



Soluția ideală pentru porțile glisante ale utilizatorilor mari sau industriali

- Flexibilitate și siguranță datorită unei game complete, concepută pentru diferite utilizări, de la cea industrială la cea intensivă.
- Pinioane cu modul 4 sau 6 pentru transmiterea uniformă și liniară a mișcării către cremalieră.
- Posibilitate de montare a limitatoarelor de cursă magnetice.
- Placă electronică, plăci de borne separate și display, pentru facilitarea etapelor de pornire și diagnoză. Memorierea a până la 250 de utilizatori diferiți.
- Decodor radio Rolling code și Key Code (Twin) integrat.
- Intrări de siguranță configurabile pentru gestionarea directă a marginilor de siguranță rezistive (8k Ω).
- Gestionarea accesoriilor de siguranță wireless din seria Rio prin accesoriul plug-in dedicat.
- Autodiagnoza dispozitivelor de siguranță, atât cu fir, cât și wireless.
- Dispozitive realizate pentru conectarea la cloud, prin CAME Connect.
- Permite gestionarea directă a tastaturilor CAME folosind accesoriul R800 sau conectarea selectoarelor transponder CAME folosind accesoriul R700.
- Este disponibilă și versiunea pentru 2200 Kg cu alimentare trifazată.

Caracteristici tehnice

MODELE	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	BK-2200T	801MS-0130
Grad de protecție (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 – 400 V AC TRIFAZAT	230 – 400 V AC TRIFAZAT
Alimentare motor (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 – 400 V AC TRIFAZAT	230 – 400 V AC TRIFAZAT
Curent absorbit (A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5	1,5
Putere (W)	520	380	480	580	580	600	600
Viteză de deplasare (m/min)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Intermitență/Activitate (%)	UTILIZARE INTENSIVĂ	50	50	50	UTILIZARE INTENSIVĂ	50	50
Forță (N)	800	850	1150	1500	1500	1650	1650
Temperatură de funcționare (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55		-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Disp. protecție termică motor (°C)	150	150		150	150	150	150

● 120 - 230 V AC ● 230 - 400 V AC TRIFAZAT

DIMENSIUNI (mm)

Gamă completă studiată pentru diverse tipuri de utilizare, de la cea industrială la cea intensivă.

