

BX

max 800 kg



Soluția ideală pentru porți glisante

- Motoare până la 400 și 800 Kg, toate controlate prin encoder.
- Posibilitate de montare a limitatoarelor de cursă magnetice.
- Placă electronică, plăci de borne separate și display, pentru facilitarea etapelor de pornire și diagnoză. Memorarea a până la 250 de utilizatori diferiți.
- Decodor radio Rolling code și Key Code (Twin) integrat.
- Intrări de siguranță configurabile pentru gestionarea directă a marginilor de siguranță rezistive (8k Ω).
- Gestionarea accesoriilor de siguranță wireless din seria Rio prin accesoriul plug-in dedicat.
- Autodiagnoza dispozitivelor de siguranță, atât cu fir, cât și wireless.
- Dispozitive realizate pentru conectarea la cloud, prin CAME Connect.
- Permite gestionarea directă a tastaturilor CAME folosind accesoriul R800 sau conectarea selectoarelor transponder CAME folosind accesoriul R700.

Limite de utilizare

| MODELE | BX-74 | 801MS-0020 | BX-78 | 801MS-0030 | 801MS-0060 |
|--------------------------|-------|------------|-------|------------|------------|
| Lungime max. canat (m) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Greutate max. canat (kg) | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |

Caracteristici tehnice

| MODELE | BX-74 | 801MS-0020 | BX-78 | 801MS-0030 | 801MS-0060 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grad de protecție (IP) | 54 | 44 | 54 | 44 | 44 |
| Alimentare (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 120 AC |
| Alimentare motor (V) | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 110 AC 50/60 Hz |
| Curent absorbit (A) | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Putere (W) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Viteză de deplasare (m/min) | 10,5 | - | 10,5 | - | - |
| Intermitență/Activitate (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Forță (N) | 300 | 300 | 800 | 800 | 800 |
| Temperatură de funcționare (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Disp. protecție termică motor (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

● 120 - 230 V AC



801MS-0020
801MS-0030

DIMENSIUNI (mm)

Soluția recomandată pentru porți glisante rezidențiale